

Fabricamos cable flexible o rígido, a partir de hilo esmaltado de **cobre** o **aluminio**, para diferentes aplicaciones, tanto redondo como plano, ofertando amplias alternativas en composición y embalaje.

Cable litz		
Composición	Clase térmica	Envase
Cu 27x0,30 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Cu 32x0,30 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Cu 38x0,30 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Cu 54x0,30 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Cu 59x0,30 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Cu 38x0,20 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Cu 63x0,20 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Cu 120 (4x30)x0,20 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Al 33x0,40 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Al 44x0,40 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
Hilo plano litz		
27x0,30 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico
63x0,20 mm	G1	DIN355/DIN500 plástico



Hilo plano de aluminio esmaltado encintado con fibra de vidrio



Alambre de aluminio esmaltado encintado con aramida

